

Gårdskompostering mal

Ansvarlig for gårdskompostering skal sørge for følgende

Innhente og notere ned opplysninger om råvarene/materialene (Råvaredokument)
Føre logg over temperatur i kompostranken (Komposteringslogg)
Begrense fare for spredning av farlige skadegjørere, uønsket smitte og avrenning av næringsstoffer gjennom en forsvarlig gjennomføring av komposteringsprosessen.

Kompostplassen

Kjørefast underlag, for eksempel grasmark eller gårdsvei inntil grasmark, som ikke gir lekkasje av næringsstoffer til vassdrag
3-5% fall i rankenes lengderetning
Mulighet for tilføring av vann
Mulighet for tildekking

Komposteringen

Kompostranken må tilpasses utstyret som brukes for vending. Maksimum høyde på ranken er to meter og maksimum bredde på ranken er fire meter.
Kompostranken vendes når temperaturen i ranken er mellom 55 og 60 grader Celcius.
Temperaturen skal være 55-60 grader Celsius i **minimum** 3 dager (hygienisering), og alt materiale i kompostranken må gjennom hygieniseringen. Bruk komposteringslogg.

Registreringsplikt for gårdskompostering

Gårdskompostering er til eget bruk. Det er aktuelt med lokalt samarbeide mellom gårdbrukere. Om det lages mer enn 1 tonn tørrstoff per år, er man registreringspliktig. Registrering gjøres på elektronisk skjema Registrering av gjødselprodukter og sendes gjennom Altinn. Skjemaet Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselvarer skal også brukes.

Gjeldende regelverk er i hovedsak

Forskrift om animalske biprodukter (ABP) (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-10-27-1254/**), ny revidert biproduktforordning kommer

Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav
(<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951>)

Forskrift om floghavre
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752>

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere.
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1333>